



Mida

FLOW 127 NA

Tehokas emäksinen kiertopesuaine

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

FLOW 127 NA nestemäinen matalavaahtoinen pesuaine erityisesti kiertopesuihin ja automaattisiin pesujärjestelmiin, koneelliseen pesuun valmisruoka- ja juomateollisuudessa, pullottamoissa sekä meijeriteollisuudessa.

FLOW 127 NA on voimakkaasti emäksinen tuote, joka sisältää runsaasti pinta-aktiivisia aineita sekä vaahdonmuodostusta ehkäisevää ainetta.

KÄYTTÖOHJEET

FLOW 127 NA käytetään tyyppillisesti eri pitoisuuksina veden kovuuden mukaan:

- Alle 14°dH 0,5 – 1 %
- 14 - 20°dH 1 – 2 %
- Yli 20°dH 2 – 3 %

Huuhtele huolellisesti ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää pinta-aktiivisia aineita, vettä pehmentäviä aineita, natriumhydroksidia
Ulkonäkö	Läpikuultamaton neste
Väri	Ruskea
Tuoksu	Tyyppillinen
pH (1,0 %)	± 12,5
Tiheys	± 1,29 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa

SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **FLOW 127 NA** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille, pois lukien kevytmetallit kuten alumiini.

YMPÄRISTÖ

FLOW 127 NA ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

FLOW 127 NA sisältämät pinta-aktiiviaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

TURVALLISUUS

Vaaraluokitus (CLP): H290 - Voi syövyttää metalleja.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

SÄILYTYS

Säilytä **FLOW 127 NA** alkuperäisessä pakkauksessa 5°C ja 35°C välillä. Yksityiskohtaisemmat suositukset löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen osiosta 7.

PAKKAUS

FLOW 127 NA on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri, tynnyri, kontti.

Tuotelehti **Mida FLOW 127 NA**
Revisio heinäkuu 2018