

**Mida**

FLOW 123 KS

Tehokas vahvasti emäksinen kiertopesuaine

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

MIDA FLOW 123 KS on nestemäinen matalavaahtoinen pesuaine. Se on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti CIP-järjestelmissä ja elintarviketeollisuuden sekä juoma- ja pullotusteollisuuden mekaanisissa pesujärjestelmissä. Lisäksi se soveltuu hyvin meijeriteollisuuden käyttöön säiliötankkien, linkojen, kuumennuslaitteiden, jäähdyttimien ja muiden laitteiden sekä sellaisten varusteiden puhdistukseen, joissa käytetään ruostumattomasta teräksestä tai muovista valmistettuja muotteja.

MIDA FLOW 123 KS on erittäin emäksinen tuote, joka soveltuu myös erittäin kovalle vedelle.

KÄYTTÖOHJEET

MIDA FLOW 123 KS -pesuainetta käytetään eri pitoisuuksina veden kovuuden mukaan:

- Enintään 14°dH: 0,5 – 1 %
- 14 – 20°dH: 2 %
- Yli 20°dH: 3 %

Huuhtele huolellisesti käytön jälkeen ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

| | |
|------------------------------|---|
| Koostumus | Sisältää natriumhydroksidia, kaliumhydroksidia, kompleksoivia aineita |
| Ulkonäkö | Kirkas, vaaleankeltainen neste |
| Tuoksu | Tuotteelle ominainen |
| pH (1-% liuos 20 °C:ssa) | 12,8 ± 0,5 |
| Suhteellinen tiheys (20 °C): | 1,33 ± 0,05 g/ml |
| Liukoisuus | Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa |

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa

SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettynä **MIDA FLOW 123 KS** soveltuu kaikille yleisesti elintarviketeollisuudessa käytettäville materiaaleille, pois lukien kevytmetallit, galvanoidut materiaalit ja pehmeät metallit, kuten alumiini.

YMPÄRISTÖ

MIDA FLOW 123 KS ei sisällä kloorattuja ainesosia. Tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

MIDA FLOW 123 KS on Euroopan unionin direktiivin EU648/2004 mukainen.

TURVALLISUUS

Vaaraluokitus (CLP): H290 - Voi syövyttää metalleja.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

SÄILYTYS

Säilytä tuotetta alkuperäispakkauksessa 5–35 °C:ssa ja estä mahdolliset vuodot. Yksityiskohtaisemmat suositukset löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen osiosta 7.

PAKKAUS

FLOW 123 KS on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri, tynnyri, kontti.

Tuotelehti **Mida FLOW 123 KS**
Revisio heinäkuu 2018