

POWER DELTA FREE

Nestemäinen silikaattipohjainen alkalitehostin

Käyttötarkoitus

- Alkalitehostin tehokkaaseen yleistahrojen poistoon
- Yhdistelmätehostin lihan- ja kalanjalostusteollisuuden erittäin likaisten työvaatteiden pesuun, sekä mm. liinojen ja keittiöpyyhkeiden pesuun.
- Soveltuu sekä puuvillan että polyesteripuuvillan pesuun.
- Soveltuu käytettäväksi pehmeässä ja keskikovassa vedessä.

Ominaisuudet

- Emästen, vettä pehmentävien ja harmaantumista estäviä aineiden seos.
- Hajottaa/saippuoi luonnonöljyjä ja -rasvoja.
- Hellävarainen korkeissa lämpötiloissa tapahtuvissa peroksidipohjaisissa pesuissa.
- Voidaan käyttää peretikkapohjaisissa pesuprosesseissa.
- Ei lisättyjä optisia kirkasteita.

Käyttöohjeet

Annostelusuositus:

Likaisuusaste	ml/kg kuivaa tekstiiliä
Kevyesti likainen	8 – 12 ml/kg
Keskilikainen	15 – 20 ml/kg
Erittäin likainen	25 – 40 ml/kg

EY-direktiivin mukainen koostumus

< 5 % fosfonaatteja
5 – 15 % fosfaatteja

Sisältää myös hydroksideja, silikaatteja sekä CMC:tä.

Kemiallis-fyysiset ominaisuudet

Tiheys (20 °C):	1,44 g/ml
Kokonaisalkalisuus (1%):	2,31 g/l (Na ₂ CO ₃)
Aktiivialkalisuus (1%):	1,24 g/l (Na ₂ O)
pH-arvo (1 %):	12,8

Ympäristö

- Ei sisällä EDTA:ta tai NTA:ta.
- COD-arvo: 16 300 mg/l.

Turvallisuus ja kuljetusohjeet



GHS05

UN 1719

Eurooppalaisten haitallisia kemiallisia aineita ja valmisteita koskevien luokitus-, pakkaus- ja merkintädirektiivien mukainen.

Säilytys

Käyttölämpötila yli 5 °C. Säilytys yli 0°C.

Pakkaukset

Kannu	25 kg
Tynnyri	300 kg
Kontti	1400 kg